

品番：EA829FF-6B


品名：M 6x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや耐磨耗性を表す。鋼の成分、鋼の寸法、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により高精度で仕上げられる。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性に劣ってはいるが、非常に硬い。



切削部の長さについて
切削部の長さについて
● 切削部は、下向きに
● 切削部の長さには
● 切削部の長さには
● 切削部の長さには
● 切削部の長さには



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M6×1	全長(mm)	62
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	12	シャンク径(mm)	6
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	13
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.