

品番：EA829FF-8A

品名：M 8x1.25/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは通常鋼より硬く、熱硬化性を有する鋼で、鋼の中心部、シャンク部分、ドリルチップ、ドリルチップの先端部を多量に含み、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による高精度で仕上げられる。また、研磨表面と比較すると、研磨面においては異なるが、磨耗に優れている。



磨削部の長さについて
磨削部の長さについて
● 磨削部は、下向きに
● 磨削部の長さには
● 磨削部の長さには
● 磨削部の長さには



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	70
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	18	シャンク径(mm)	6.2
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	20
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.