

品番：EA829FF-8B


品名：M 8x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,640円(税抜) / 2,904円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは製造工程で熱処理や焼入れ処理を施すことで、鋼の表面に高炭素鋼の特性を有する層を形成し、鋼の中心部は低炭素鋼の特性を有する。このように、鋼の表面と中心部とで異なる特性を有する鋼を、HSS鋼と呼ぶ。HSS鋼は、鋼の表面に高炭素鋼の特性を有する層を形成し、鋼の中心部は低炭素鋼の特性を有する。このように、鋼の表面と中心部とで異なる特性を有する鋼を、HSS鋼と呼ぶ。



切削径の長さについて
切削径の長さについて、以下の通りです。
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて
● 切削径の長さについて



仕様

| | | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | B-NRT STD |
| 呼び | M8×1.25 | 全長(mm) | 70 |
| 喰付 | 2P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 18 | シャンク径(mm) | 6.2 |
| 被削材 | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g) | 20 |
| ■長(mm) | 8 | ■巾(mm) | 5 |

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.