

品番：EA829FF-8B


品名：M 8x1.25/2P 溝無タップ(非鉄合金用)



販売価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
カタログ価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル、スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは通常鋼より硬く、熱硬化性を有する。鋼の成分、炭素、クロム、タングステン、コバルト、バナジウム、ニオブは、合金鋼の成分に多く含まれ、熱入り等の熱処理を施した後、冷却により硬化され、硬化される。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性においては劣るが、磨耗に強い。



切削部の長さについて
切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	B-NRT STD
呼び	M8×1.25	全長(mm)	70
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	18	シャンク径(mm)	6.2
被削材	銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物	重量(g)	20
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

窒化処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.