

品番：EA829HA-1

品名：M 1x0.25/ 9P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)		
	カタログ価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)		
	在庫数	最新在庫：1 (2026/03/22 07:09現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリフトスチールを略めてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、コバルトなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだされ生産されます。また、超硬合金とは異なると、切削磨耗に耐えては劣りますが、磨耗に強いです。

磨削時の注意

● 磨きだす際は、必ず冷却水をかけ、磨きだす時間を短くし、磨きだす回数を減らす。

● 磨きだす際は、必ず冷却水をかけ、磨きだす時間を短くし、磨きだす回数を減らす。

磨削時の注意

● 磨きだす際は、必ず冷却水をかけ、磨きだす時間を短くし、磨きだす回数を減らす。

● 磨きだす際は、必ず冷却水をかけ、磨きだす時間を短くし、磨きだす回数を減らす。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1×0.25	全長(mm)	30
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	5.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。