

品番 : EA829HA-1.2

品名 : M1.2x0.25/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下で硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により完成された金属材料である。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いために、切削加工が難しい。



切削時の注意
● 切削速度、送り速度を適切に設定する。
● 切削液を適切に供給する。
● 切削方向を適切に設定する。
● 切削方向を逆にする場合は、切削速度を低く設定する。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.2×0.25	全長(mm)	32
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	5.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.