

品番：EA829HA-1.6

品名：M1.6x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理による硬化処理を施した後に、切削加工が容易に行われる。また、切削速度と切削量を比較すると、HSS鋼は通常の鋼材よりも優れている。



切削時の注意
切削時の注意
● 切削速度、送り速度を適切に設定する。
● 切削液を適切に供給する。
● 切削工具の刃先を適切に研磨する。
● 切削工具の刃先を適切に研磨する。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.6×0.35	全長(mm)	36
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.