

品番：EA829HA-1.7B

品名：M1.7x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)			
カタログ価格	2,460円(税抜)／2,706円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなる場合でも、その硬さを保ち、切れ味を維持する。そのため、高速切削や、切削温度が高くなるような加工に適している。また、HSS鋼は、切削速度が速く、また、切削温度が高くなるような加工に適している。また、HSS鋼は、切削速度が速く、また、切削温度が高くなるような加工に適している。



切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削温度	600℃以下
切削液	切削油・切削水
切削方向	時計回り
切削力	適量

切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削温度	600℃以下
切削液	切削油・切削水
切削方向	時計回り
切削力	適量

切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削温度	600℃以下
切削液	切削油・切削水
切削方向	時計回り
切削力	適量

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.7×0.35	全長(mm)	36
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.