

品番：EA829HA-1.8B

品名：M1.8x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや耐磨耗性を指す。鋼の成分、鋼の加工、鋼の熱処理を多量に添加し、焼入後の熱処理を施した後、冷却による硬化が得られる。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性に劣ってはいるが、耐用に優れている。



切削時の長さについて
切削時の長さについて
● 全長
● 全長(切削時)
● 全長(送り)
● 全長(送り)



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M1.8×0.35	全長(mm)	36
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.