

品番：EA829HA-10K

品名：M10x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
	カタログ価格	3,210円(税抜)／3,531円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:16現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ		0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べては劣るが、切削に優れている。

切削時の注意について

切削速度	1000rpm
送り	0.1mm/rev
切削液	必要

- 切削速度、送り、切削液の調整
- 切削速度、送り、切削液の調整
- 切削速度、送り、切削液の調整
- 切削速度、送り、切削液の調整



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M10×0.75	全長(mm)	75
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	20	シャンク径(mm)	7
首下長(mm)	37	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	25
■長(mm)	8	■巾(mm)	5.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			