

品番：EA829HA-12L

品名：M12x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	3,450円(税抜)／3,795円(税込)			
カタログ価格	3,450円(税抜)／3,795円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:22現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高い。HSS鋼は、主に切削工具の材料として使用される。HSS鋼の特性は、切削速度、切削力、切削熱の発生、切削屑の排出などに大きく影響する。HSS鋼の切削加工は、切削速度、切削力、切削熱の発生、切削屑の排出などに大きく影響する。HSS鋼の切削加工は、切削速度、切削力、切削熱の発生、切削屑の排出などに大きく影響する。



ねじの長さについて
ねじの長さ
ねじの長さ



ねじの長さについて
ねじの長さ
ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M12×1	全長(mm)	82
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	8.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物
溝数	4	重量(g)	41
■長(mm)	9	■巾(mm)	6.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.