

品番：EA829HA-14G

品名：M14x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
カタログ価格	4,120円(税抜) / 4,532円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/22 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造工程での熱処理や機械加工を繰り返す際に、鋼の加工性や切削性を高めるために、鋼の成分中に、タングステン、コバルト、ニッケル、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入・焼戻しを繰り返した後に、球状化処理が施されることが多い。また、硬さを高めるために、炭素鋼と比較すると、炭素含有率に比べては高炭素鋼に属している。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M14×1.25	全長(mm)	88
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	10.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	67
■長(mm)	11	■巾(mm)	8

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

	品番 EA829HA-14H コメント 喰付9P⇒5P
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.