

品番 : EA829HA-14J

品名 : M14x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,760円(税抜) / 5,236円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,760円(税抜) / 5,236円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/22 08:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや機械的性質を指し、鋼の成分、形状、加工方法、加工条件に大きく影響する。また、硬さを比較する際は、硬度試験による比較が必要である。



製品の長さについて
製品の長さについて



仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----------|--|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | M14×1.25 | 全長(mm) | 88 |
| 喰付 | 1.5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 30 | シャンク径(mm) | 10.5 |
| 首下長(mm) | 48 | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数 | 4 | 重量(g) | 67 |
| ■長(mm) | 11 | ■巾(mm) | 8 |

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.