

品番：EA829HA-14L


品名：M14x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	4,940円(税抜)／ 5,434円(税込)			
カタログ価格	4,940円(税抜)／ 5,434円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:22現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、切削時に削り屑が粉状になるが、切削に適している。



切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削方向	時計回り
切削液	必要に応じて使用
切削温度	200℃以下
切削力	適量に抑える

切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削方向	時計回り
切削液	必要に応じて使用
切削温度	200℃以下
切削力	適量に抑える

切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削方向	時計回り
切削液	必要に応じて使用
切削温度	200℃以下
切削力	適量に抑える

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M14×1	全長(mm)	88
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	10.5
首下長(mm)	48	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	66
■長(mm)	11	■巾(mm)	8
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			