

品番：EA829HA-16K

品名：M16x 1.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	6,130円(税抜)／ 6,743円(税込)			
カタログ価格	6,130円(税抜)／ 6,743円(税込)			
在庫数	最新在庫： 1 （2026/03/22 07:16現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだれを除去される。また、研磨後とは転ずると、研磨特性においては異なるが、磨きだれに起因する。

OSG HSS 1558

ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて

ねじ部の長さについて

ねじ部の長さについて

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M16×1	全長(mm)	95
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	12.5
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	92
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品



品番 EA829HA-16L
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.