

品番：EA829HA-16P

品名：M16x0.75/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや耐磨耗性を表す。鋼の成分、鋼の加工、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の焼入れが施される。また、硬さや強度と比較すると、耐磨耗性において優れている。特長に記されている。



製品の長さについて
製品の長さについて
● 全長
● 全長(含め)



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M16×0.75	全長(mm)	95
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	12.5
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	94
■長(mm)	13	■巾(mm)	10

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.