

品番：EA829HA-18K

品名：M18x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/22 07:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは製造工程での熱処理や酸化処理を施す際に、鋼の成分、タンクステン、シリコン、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入・焼戻しを繰り返した後に、球状化処理が施され、硬さが上がる。また、硬さを上げると、脆性が増えるというデメリットがあるが、脆性に富んでいる。



切削時の注意
● 切削速度を下げ、送り量を減らす
● 切削液を十分に供給する
● 切削液の種類は、切削油が好ましい
● 切削液の濃度は、切削油が好ましい



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-----------|--|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | M18×1.25 | 全長(mm) | 100 |
| 喰付 | 9P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 37 | シャンク径(mm) | 14 |
| 首下長(mm) | 55 | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数 | 4 | 重量(g) | 116 |
| ■長(mm) | 14 | ■巾(mm) | 11 |

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

| | |
|--|--|
|  | 品番 EA829HA-18L コメント 仕様をご確認ください。 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.