

品番：EA829HA-18L

品名：M18x1.25/ 5P ハンドタップ(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/22 08:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは製造工程での熱処理や機械加工を繰り返す際に、鋼の加工性、タングステン・コバルト・バナジウム・ニオブなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬さや強度と比較すると、切削速度に比べては劣るが、寿命に優れている。



切削時の注意について
切削時の注意
● 過剰な切削速度
● 切削液の不足
● 切削液の劣化
● 切削液の汚染
● 切削液の乾燥



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-----------|--|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | M18×1.25 | 全長(mm) | 100 |
| 喰付 | 5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 37 | シャンク径(mm) | 14 |
| 首下長(mm) | 55 | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数 | 4 | 重量(g) | 114 |
| ■長(mm) | 14 | ■巾(mm) | 11 |

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.