

品番：EA829HA-18M

品名：M18x1.25/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)			
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:22現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研削などの処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、切削速度に依っては劣るが、耐用に優れている。

OSG	HT	STD	M18	1.25	1.5P	100	14	114	11
-----	----	-----	-----	------	------	-----	----	-----	----

ねじ部の長さについて	ねじ部
短い部材は、	● ねじ部が短く、切削が困難な場合があります。
長い部材は、	● ねじ部が長く、切削が困難な場合があります。

切削速度	1000
送り	0.1
切削時間	10

切削速度	1000
送り	0.1
切削時間	10

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×1.25	全長(mm)	100
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	55	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	114
■長(mm)	14	■巾(mm)	11

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.