

品番：EA829HA-18P

品名：M18x 1.0/ 5P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	11,900円(税抜)／ 13,090円(税込)		
	カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:09現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ		0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高速度での切削や熱硬化性を有する鋼で、鋼の成分に、タングステン、モリブデン、バナジウムとよって合金成分を多量に添加し、焼入の熱処理を施した後、研削による処理が施されることが多い。また、超硬合金とは異なり、超硬合金に比べては劣るが、切削に優れている。

切削時の注意について

切削時の注意

- 切削速度、送り速度に
- 切削油の塗布に注意
- 切削油の塗布に注意
- 切削油の塗布に注意
- 切削油の塗布に注意



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×1	全長(mm)	95
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	108
■長(mm)	14	■巾(mm)	11
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			