

品番：EA829HA-18R

品名：M18x 1.0/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)			
カタログ価格	11,900円(税抜)／13,090円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施される。また、超硬合金とは異なり、切削速度に依りては異なるが、切削に適している。

OSGの製品について

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M18×1	全長(mm)	95
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	30	シャンク径(mm)	14
首下長(mm)	50	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	108
■長(mm)	14	■巾(mm)	11
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.