

品番 : EA829HA-1C

品名 : M 1x0.25/1.5P ハンドタップ(HSS)




販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 08:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、通常の鋼材よりも硬く、熱処理による硬化処理を施すことで、切削加工時の切削熱に耐えることができる。また、切削加工時の切削屑を排出し、切削速度を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。



切削時の長さについて
切削時の長さについては、切削速度、切削深度、切削方向などによって異なります。切削速度が速いほど、切削深度が浅いほど、切削方向が安定しているほど、切削時の長さは短くなります。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M1×0.25	全長(mm)	30
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	5.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.