

品番 : EA829HA-2

品名 : M 2x 0.4/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/04 20:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0935ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスとよばれる。ハイスは製造途中で焼入れや焼戻し処理を繰り返すことで、鋼の表面に高炭素鋼の層を形成し、鋼の中心部は、タンクステン鋼の鋼材から、ハイス鋼材に切り替わる。焼入れによる硬化、焼戻しによる焼戻し硬化を繰り返した後に、焼戻しによる硬化が繰り返される。また、焼戻し硬化と焼戻し硬化を繰り返すことで、焼戻し硬化による硬化が繰り返される。



切削時の長さについて
切削時の長さについて
● 切削時の長さについて
● 切削時の長さについて
● 切削時の長さについて
● 切削時の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M2×0.4	全長(mm)	40
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	8	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.