

品番 : EA829HA-2.3C

品名 : M2.3x 0.4/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/06/03 04:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0952ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは製造工程で焼入れ・焼戻しを繰り返すことで、鋼の表面に高炭素鋼を形成し、鋼の中心部は、タンクステン・ステンレス鋼、ハイス鋼より高炭素鋼の含有率に達し、焼入れ等の熱処理を受けた後、硬さが高炭素鋼に達する。また、硬さを比較すると、炭素鋼に比べては劣るが、焼入れによる。



切削部の長さについて
切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて
● 切削部の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.3×0.4	全長(mm)	42
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.