

品番：EA829HA-2.6B

品名：M2.6x0.45/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)			
カタログ価格	1,270円(税抜)／1,397円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:08現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなるにもかかわらず、硬さを保ち、切れ味が鋭い。そのため、高速切削に適した材料として広く利用されている。



切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.6×0.45	全長(mm)	44
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.