

品番：EA829HA-2.6C

品名：M2.6x0.45/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは製造工程で焼入れ・焼戻しを繰り返すことで、鋼の表面に高硬度の層を形成し、鋼の芯は比較的軟質に保たれる。鋼の芯は、タングステン・ニッケル・コバルト・バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ時の熱処理を施した後、冷却による硬化が促進される。また、焼戻しを繰り返すと、焼戻し硬化により硬度が、焼入れ硬化に匹敵する。



**切削時の長さについて**  
切削時の長さについて  
● 切削時、下方向に  
● 切削方向に垂直に  
● 切削方向に平行に  
● 切削方向に垂直に  
● 切削方向に平行に



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.6×0.45	全長(mm)	44
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.