

品番：EA829HA-2.6D


品名：M2.6x0.35/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)			
カタログ価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:08現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による磨きだされたとされています。また、超硬合金とは異なり、衝撃に対しては劣りますが、磨耗に優れています。



切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm



切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm
切削速度	1000rpm

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M2.6×0.35	全長(mm)	44
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	9.5	シャンク径(mm)	3
被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物	溝数	3
重量(g)	3	■長(mm)	5
■巾(mm)	2.5		

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。