

品番：EA829HA-20D

品名：M20x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)			
カタログ価格	11,800円(税抜)／12,980円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 22:30現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高い。HSS鋼は、主に切削工具の材料として使用される。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削加工の精度などに大きく影響する。HSS鋼の特性は、切削加工の条件によって変化する。HSS鋼の特性は、切削加工の条件によって変化する。HSS鋼の特性は、切削加工の条件によって変化する。

OSG HSS-1558

切削速度の目安について
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。

OSG HSS-1558

OSG HSS-1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M20×2	全長(mm)	105
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	15
首下長(mm)	58	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	140
■長(mm)	15	■巾(mm)	12
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.