

品番：EA829HA-20K

品名：M20x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)




販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スクリューを兼ねたハイスと表現される。ハイスは熱処理で硬さを増し、熱処理を繰り返すことで、鋼の欠点、クランプスチール、クラック、ハイスは鋼の欠点を補正する。また、鋼の欠点を補正する。また、鋼の欠点を補正する。また、鋼の欠点を補正する。



切削時の注意
● 切削速度を適切に設定する
● 切削液を適切に供給する
● 切削液の供給方法を確認する
● 切削液の供給量を適切に設定する



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M20×1.25	全長(mm)	105
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	37	シャンク径(mm)	15
首下長(mm)	58	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	140
■長(mm)	15	■巾(mm)	12

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

	品番 EA829HA-20L コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.