

品番：EA829HA-22A

品名：M 22x2.5 / 9P ハンドタップ(HSS)




販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを加え、高硬度、高耐磨性を付与した合金鋼です。切削加工性が優れており、切削速度が速く、工具寿命が長いことが特徴です。また、切削加工時の切削熱に強く、切削加工後の加工精度が安定します。

切削加工の留意点
HSS鋼(ハイス)は、切削加工時に切削熱が発生するため、切削速度を適切に設定する必要があります。また、切削液の使用も推奨されます。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M22×2.5	精度	OH3
喰付	9P	全長	115mm
ねじ長	38mm	首下長	63mm
シャンク径	17mm	■長	16mm
■巾	13mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	187g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

代替品

品番	EA829HA-22B
----	-------------



コメント 変更点:食付(9P→5P)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.