

品番：EA829HA-22B

品名：M 22x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。切削性能の向上により、切削速度を上げ、加工時間を短縮することができます。また、切削熱による変形を抑制し、加工精度を向上させることができます。HSS鋼(ハイス)は、切削加工に広く利用されています。

切削時の留意点について
切削時の留意点について、以下の点に注意してください。
● 切削速度を適切に設定してください。
● 切削液を適切に供給してください。
● 切削工具の刃先を適切に研削してください。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M22×2.5	精度	OH3
喰付	5P	全長	115mm
ねじ長	38mm	首下長	63mm
シャンク径	17mm	■長	16mm
■巾	13mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	187g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

