

品番：EA829HA-22P

品名：M22x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	20,800円(税抜)／ 22,880円(税込)		
	カタログ価格	20,800円(税抜)／22,880円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:08現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
カタログページ		0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が施されています。また、超硬合金とは異なり、衝撃や振動に耐えることが、特性に備わっています。

ねじの長さについて

ねじの長さ	ねじの径
短	1.5mm
中	2.0mm
長	2.5mm

ねじの径について

ねじの径	ねじの長さ
1.5mm	短
2.0mm	中
2.5mm	長

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M22×0.5	全長(mm)	85
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	15	シャンク径(mm)	17
首下長(mm)	30	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	149
■長(mm)	16	■巾(mm)	13
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			