

品番：EA829HA-24B

品名：M 24x3.0 / 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルトを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼種です。主に、切削加工用の工具材料として用いられます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルトを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼種です。主に、切削加工用の工具材料として用いられます。

切削加工の留意点
切削加工の留意点として、切削速度、切削深度、切削液の供給量などを適切に設定することが重要です。また、切削工具の刃先状態も切削加工の品質に影響を与えます。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×3	精度	OH3
喰付	5P	全長	120mm
ねじ長	45mm	首下長	66mm
シャンク径	19mm	■長	18mm
■巾	15mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	238g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

