

品番：EA829HA-24D

品名：M24x 2.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	25,400円(税抜)／ 27,940円(税込)			
カタログ価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 20:17現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなる場合でも、その硬さを保ち、切れ味を維持する。HSS鋼は、主に切削工具として使用される。HSS鋼の特性は、高炭素鋼の特性と、高速鋼の特性とを兼ね備えている。HSS鋼は、主に切削工具として使用される。HSS鋼の特性は、高炭素鋼の特性と、高速鋼の特性とを兼ね備えている。

OSG HSS-1558

切削速度の目安について	
切削速度の目安	切削速度の目安
切削速度の目安	切削速度の目安

切削速度の目安について	
切削速度の目安	切削速度の目安
切削速度の目安	切削速度の目安

切削速度の目安について	
切削速度の目安	切削速度の目安
切削速度の目安	切削速度の目安

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×2.5	全長(mm)	120
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
首下長(mm)	66	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物
溝数	4	重量(g)	243
■長(mm)	18	■巾(mm)	15
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.