

品番 : EA829HA-24E

品名 : M24x 2.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや耐磨耗性を表すのに、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、球状化の処理が施されている。また、硬度を比較すると、炭素鋼に比べては劣るが、耐磨耗性には優れている。



製品の長さについて
製品の長さについて
● 全長(mm)
● シャンク径(mm)
● 溝数
● ねじ長(mm)
● 首下長(mm)
● 溝幅(mm)



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M24×2.5	全長(mm)	120
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	19
首下長(mm)	66	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	243
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.