

品番：EA829HA-26D


品名：M26x 2.0/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	20,400円(税抜)／ 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に速く、また、切削温度が高くなるため、切削加工性が優れている。HSS鋼は、切削加工性が優れているため、切削加工が容易である。HSS鋼は、切削加工性が優れているため、切削加工が容易である。



切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削深度	0.1mm
切削液	切削油



切削時の注意	
切削速度	1000rpm
切削深度	0.1mm
切削液	切削油

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M26×2	全長(mm)	130
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	20
首下長(mm)	71	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	302
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品



品番 EA829HA-26E
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.