

品番：EA829HA-26E

品名：M26x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
カタログ価格	23,000円(税抜) / 25,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと訳される。ハイスは製造工程で焼入れや焼戻しを繰り返すことで、鋼の欠損、クラック、クラック、クラック、クラックを防止し、硬さを高く保つ。また、切削速度を高くし、加工時間を短縮する。また、切削速度を高くし、加工時間を短縮する。また、切削速度を高くし、加工時間を短縮する。



切削時の注意について
● 切削速度を高くし、加工時間を短縮する。
● 切削速度を高くし、加工時間を短縮する。
● 切削速度を高くし、加工時間を短縮する。



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M26×2	全長(mm)	130
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	20
首下長(mm)	71	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	297
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.