

品番：EA829HA-27A

品名：M27x 3.0/ 9P ハンドタップ(HSS)




販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/22 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや脆性を示す指標であり、鋼の成分、加工方法、熱処理に大きく影響する。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐え、切削速度を高くし、工具の寿命を延ばすために開発された。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐え、切削速度を高くし、工具の寿命を延ばすために開発された。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐え、切削速度を高くし、工具の寿命を延ばすために開発された。



切削時の注意について
● 切削速度を適切に設定する
● 切削液を適切に供給する
● 切削方向を適切に設定する
● 切削工具の刃先を適切に研磨する



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M27×3	全長(mm)	130
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	20
首下長(mm)	71	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	311
■長(mm)	18	■巾(mm)	15

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

代替品

	品番 EA829HA-27B コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.