

品番：EA829HA-28E

品名：M28x 2.0/ 5P ハンドタップ(HSS)

	販売価格	29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)		
	カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:16現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)

純鉄とは異なり、高炭素鋼(High-speed steel)の特性であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さや耐磨耗性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われます。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、磨耗に優れています。

磨削時の注意

● 磨削時、下向きに
● 磨削時に磨削液を
● 磨削時に磨削液を
● 磨削時に磨削液を

磨削時の注意

● 磨削時、下向きに
● 磨削時に磨削液を
● 磨削時に磨削液を
● 磨削時に磨削液を

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M28×2	全長(mm)	135
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	シャンク径(mm)	21
首下長(mm)	74	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物
溝数	4	重量(g)	354
■長(mm)	20	■巾(mm)	17

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。