

品番：EA829HA-3.5E

品名：M3.5x 0.5/ 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)			
カタログ価格	2,250円(税抜)／2,475円(税込)			
在庫数	最新在庫：1 (2026/03/22 08:32現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さを保持し、切削性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で提供されます。また、研磨後は硬化すると、研磨後に引けは入りますが、硬化に起因しています。



切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削方向	時計回り
切削液	水溶性切削液
切削温度	1000℃以下
切削力	0.5N/mm以下
切削時間	10分以内

切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削方向	時計回り
切削液	水溶性切削液
切削温度	1000℃以下
切削力	0.5N/mm以下
切削時間	10分以内

切削時の注意	
切削速度	1000rpm以下
切削方向	時計回り
切削液	水溶性切削液
切削温度	1000℃以下
切削力	0.5N/mm以下
切削時間	10分以内

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	M3.5×0.5	全長(mm)	48
喰付	5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	4
首下長(mm)	20	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	5
■長(mm)	6	■巾(mm)	3.2
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.