

品番：EA829HA-30F

品名：M30x 3.0/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	32,600円(税抜)／ 35,860円(税込)			
カタログ価格	32,600円(税抜)／35,860円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:08現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
ハイスとは高速度鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスドリル・スチールを兼ねてハイスとも呼ばれます。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を高めるために、鋼にバナジウム、タングステン、モリブデン、ニッケルなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による研磨された状態で出荷されます。また、研磨面とは異なる、研磨面においては異なるが、研磨面に磨き込んでいます。

OSG	HT	STD	30F	135	409	20	17	1.5P	M30x3	OSG	HT	STD	30F	135	409	20	17	1.5P	M30x3
-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	-------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	------	-------

ねじ部の長さについて	ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて	ねじ部の長さについて

ねじ部の長さについて	ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて	ねじ部の長さについて

ねじ部の長さについて	ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて	ねじ部の長さについて

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M30×3	全長(mm)	135
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	48	シャンク径(mm)	23
首下長(mm)	74	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	409
■長(mm)	20	■巾(mm)	17

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.