

品番 : EA829HA-3E

品名 : M 3x0.35/ 5P ハンドタップ(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,840円(税抜) / 2,024円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,840円(税抜) / 2,024円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/22 07:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造上で鋼材の機械的性質を高める際に、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入等の熱処理を施した後、球状化の熱処理が施される。また、硬度が鋼と比較すると、数倍程度に高いために、切削が、容易に行われる。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----------|--|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | M3×0.35 | 全長(mm) | 46 |
| 喰付 | 5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 10 | シャンク径(mm) | 4 |
| 首下長(mm) | 19 | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数 | 3 | 重量(g) | 4 |
| ■長(mm) | 6 | ■巾(mm) | 3.2 |

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.