

品番：EA829HA-4.5D

品名：M4.5x 0.5/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,990円(税抜)／2,189円(税込)			
カタログ価格	1,990円(税抜)／2,189円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 08:31現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に強く、切削速度が速く、切削加工が容易である。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に強く、切削速度が速く、切削加工が容易である。

OSG HSS-1558

ねじの長さについて	
ねじの長さ	ねじの長さ

ねじの長さについて	
ねじの長さ	ねじの長さ

ねじの長さについて	
ねじの長さ	ねじの長さ

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M4.5×0.5	全長(mm)	55
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	13	シャンク径(mm)	5
首下長(mm)	21	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	8
■長(mm)	7	■巾(mm)	4
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.