

品番 : EA829HA-5.5AA

品名 : M5.5x 0.9/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さや耐磨耗性を表すのに、鋼はC(炭素)、Cr(クロム)、V(バナジウム)などの合金元素を多く含む鋼に該当し、硬さや耐磨耗性を高めた後、研削加工が施されて使用される。また、硬度や硬さとは異なる、耐磨耗性においては異なるが、厳密には異なる。



切削時の留意点について
切削時の留意点について



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M5.5×0.9	全長(mm)	60
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	17	シャンク径(mm)	5.5
首下長(mm)	25	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	3	重量(g)	10
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.