

品番：EA829HA-5.5D

品名：M5.5x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)			
カタログ価格	1,850円(税抜)／2,035円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:23現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削速度を高く設定できる。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削速度を高く設定できる。HSS鋼は、切削加工の際に発生する熱に耐えることができ、切削速度を高く設定できる。

規格	JIS S 5040
材質	SKH51
硬度	HRC 62-64
用途	切削加工

用途	切削加工
材質	SKH51
硬度	HRC 62-64

規格	JIS S 5040
材質	SKH51
硬度	HRC 62-64
用途	切削加工

規格	JIS S 5040
材質	SKH51
硬度	HRC 62-64
用途	切削加工

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M5.5×0.75	全長(mm)	60
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	17	シャンク径(mm)	5.5
首下長(mm)	25	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物
溝数	3	重量(g)	10
■長(mm)	7	■巾(mm)	4.5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.