

品番：EA829HA-6A

品名：M 6x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,060円(税抜) / 1,166円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/30 23:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0900ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。切削性能が優れているため、切削加工に適しています。また、切削速度を上げることができ、生産性を向上させることができます。

切削時の注意について
切削時の注意として、切削速度、切削深度、切削液の供給量などを適切に設定する必要があります。また、切削工具の刃先を鋭く保つことも重要です。



| 品番 | 規格 | 材質 | 全長 | 首下長 | シャンク径 | ■長 | ■巾 | 溝数 | 重量 |
|------------|---------|-----|------|------|-------|-----|-------|----|-----|
| EA829HA-6A | M 6x1.0 | HSS | 62mm | 29mm | 6mm | 7mm | 4.5mm | 3 | 12g |

仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----|--|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | HT STD |
| 呼び | M6×1 | 精度 | OH2 |
| 喰付 | 9P | 全長 | 62mm |
| ねじ長 | 19mm | 首下長 | 29mm |
| シャンク径 | 6mm | ■長 | 7mm |
| ■巾 | 4.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンチ | あり | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 12g |

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

