

品番：EA829HA-6B

品名：M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/30 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に、切削加工用の工具、機械部品などに用いられます。

**切削加工の留意点**  
切削加工の際は、切削速度、送り、冷却液の供給などに注意してください。



規格	寸法	公差
M6x1.0	62mm	±0.05mm
M6x1.0	29mm	±0.05mm
M6x1.0	7mm	±0.05mm
M6x1.0	4.5mm	±0.05mm

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M6×1	精度	OH2
喰付	5P	全長	62mm
ねじ長	19mm	首下長	29mm
シャンク径	6mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	12g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

