

品番：EA829HA-7D

品名：M 7x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,160円(税抜)／2,376円(税込)			
カタログ価格	2,160円(税抜)／2,376円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/22 07:08現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高炭素鋼で、硬さと耐磨耗性を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、耐磨耗性に劣るが、切削が容易である。

OSG HSS 1558

切削時の注意
● 切削速度、送り、切削深度を適切に設定する。
● 切削液を適切に供給する。
● 切削後の冷却を適切に行う。

OSG HSS 1558

OSG HSS 1558

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M7×0.75	全長(mm)	65
喰付	9P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	19	シャンク径(mm)	6.2
首下長(mm)	33	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	15
■長(mm)	8	■巾(mm)	5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			