

品番：EA829HA-8A

品名：M 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)



販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 23:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0900ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを添加して、鋼の硬度を高め、切削性能を向上させた鋼です。切削性能の向上により、切削速度を上げ、加工時間を短縮することができます。また、切削熱による変形を抑制し、加工精度を向上させることができます。HSS鋼(ハイス)は、切削加工に広く利用されています。

**切削時の留意点について**  
切削時の留意点について、以下の通りです。  
● 切削速度を適切に設定する。  
● 切削液を適切に供給する。  
● 切削工具の刃先を適切に研削する。



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M8×1.25	精度	OH2
喰付	9P	全長	70mm
ねじ長	22mm	首下長	37mm
シャンク径	6.2mm	■長	8mm
■巾	5mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物
材質	HSS(ハイス)	重量	17g

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

止り穴・通り穴用

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

