

品番：EA829HA-8G

品名：M 8x0.75/ 9P ハンドタップ(HSS)

|                                                                                   |        |                            |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------|---|
|  | 販売価格   | 2,340円(税抜)／2,574円(税込)      |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格 | 2,340円(税抜)／2,574円(税込)      |      |   |
|                                                                                   | 在庫数    | 最新在庫：1（2026/03/22 08:31現在） |      |   |
|                                                                                   | 商品入数   | 1                          | 販売単位 | 本 |
| カタログページ                                                                           |        | 0900ページ                    |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**

純鉄とは異なり、高炭素鋼(High-speed steel)の特性であり、ハイスはハードステールを意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや熱硬化性を保つために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨による処理が行われる。また、超硬合金とは異なり、衝撃特性においては劣るが、切削に優れている。

切削時の負荷について

|        |    |
|--------|----|
| 切込みの深さ | 切速 |
| 浅い     | 速い |
| 深い     | 遅い |

- 切込みが浅い、切速が速い
- 切込みが深い、切速が遅い
- 切込みが浅い、切速が遅い
- 切込みが深い、切速が速い



仕様

|                                         |              |           |                                                          |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| メーカー                                    | オーエスジー (OSG) | 型番        | HT STD                                                   |
| 呼び                                      | M8×0.75      | 全長(mm)    | 70                                                       |
| 喰付                                      | 9P           | 材質        | HSS(ハイス)                                                 |
| ねじ長(mm)                                 | 20           | シャンク径(mm) | 6.2                                                      |
| 首下長(mm)                                 | 35           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数                                      | 4            | 重量(g)     | 17                                                       |
| ■長(mm)                                  | 8            | ■巾(mm)    | 5                                                        |
| 止り穴・通り穴用。<br>切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 |              |           |                                                          |